

**Сравнительная таблица CAS «ER», «ER-II», «ER-Plus» и «ER-Junior».**

| Параметр/Модель весов   | ER              | ER-Plus            | ER-II           | ER-Junior          |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Двойной диапазон измерений  | -               | +                  | -               | +                  |
| Количество ячеек прямой памяти  | 5               | 5                  | 4               | 4                  |
| Количество ячеек косвенной памяти   | 199             | 199                | -               | -                  |
| Режим суммирования  | +               | +                  | +               | +                  |
| Учет скидки   | +               | +                  | -               | -                  |
| Расчет сдачи  | +               | +                  | -               | -                  |
| Отчет о продажах  | +               | +                  | -               | -                  |
| Настройка автоотключения  | +               | +                  | +               | +                  |
| Настройка режима подсветки  | +               | +                  | +               | +                  |
| Опционально СД-дисплей  | +               | +                  | -               | -                  |
| Опционально ВЛ-дисплей  | +               | +                  | -               | -                  |
| Цвет корпуса  | Белый или серый | Светло-фиолетовый  | Белый или серый | Светло-фиолетовый  |
| Продолжительность работы от батареи с ЖК-дисплеем без подсветки, часов, около | 120             | 200                | 100             | 180                |
| Продолжительность работы от батареи с СД-дисплеем, часов, около               | 45              | 46                 | -               | -                  |
| Продолжительность работы от батареи с ВЛ-дисплеем, часов, около               | 4               | 6                  | -               | -                  |
| Расположение дисплея продавца для модификации весов со стойкой                | На стойке       | На корпусе весов   | -               | На корпусе весов   |
| Расположение блока питания  | Встроенный      | Наружный (адаптер) | Встроенный      | Наружный (адаптер) |
| Размер платформы, мм  | 304x220         | 304x220            | 290x209         | 290x209            |
| Собственная масса модификации без стойки, кг                                  | 4,5             | 4,7                | 3,8             | 3,6                |
| Собственная масса модификации со стойкой, кг                                  | 5,8             | 5,8                | -               | 4,4                |
| Возможность отсоединения провода питания от весов                             | +               | +                  | -               | +                  |